

## Silikonsko tesnilna masa HT300C – 80ml

---

- v pasti za doziranje
- zelo visoko kemično odporna
- močna, trajno elastična, sušenje pri sobni temperaturi
- visoka zmožnost polnjenja rež
- uporaba za ohišja menjalnikov, valjev, vodno črpalko, oljno kad (karterje), itd.
- ni namenjena za tesnenje rezervoarjev
- Temperaturno obstojna do +300°C
- Barva ČRNA

Navodila za uporabo: tesnilno maso nanesite na mesto, kjer bi radi zatesnili ali ohišje menjalnika, karter oljne kadi, vodno črpalko in podobno. Pustite delovati 24 ur, da se posuši. Ni primerno za tesnenje rezervoarjev.

**POZOR:**

H319 Povzroča hudo draženje oči.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.

Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav.

Nadaljujte z izpiranjem.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

**UVOZNIK za Slovenijo: POTOKAR D.O.O., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana**

PROIZVAJALEC: CORTECO S.A.SZA La Couture 87140 – NANTIAT, Francija